


客户名称:



技术参数 technical parameter			
额定输出转矩 Nominal torque	— Nm	最大输出转矩 Max.output torque	— Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max.input speed	5000rpm
最大径向力 Max.radial force	2900N	输出转速50rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 50rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	2600N	输出转速50rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 50rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	88%	使用温度 Operating temp	-25°~ + 90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	13.5Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash		精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key(A)GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	1500W		
电机安装尺寸 Motor dimensions	φ24*55/φ110*5/4-φ9-φ145		

标准轴 Standard output shaft				1000	130.0			
				700	225.0			
						
				250	335.0			
				200	315.0			
				175	335.0			
				140	315.0			
				125	335.0			
				100	315.0			
				80	315.0			
				减速比/可选择/	额定转矩(Nm)			
				OPZE120三級尺寸圖 OPZE120-L3-(-)-S2-P2				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	图号:	AOPTE	
设计			标准化			数量	重量	比例
审核								1:1
工艺			批准					