




客户名称:

輸出端



輸入端



技术参数 technical parameter			
额定输出转矩 Nominal torquet	—Nm	最大输出转矩 Max.output torque	—Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max.input speed	6000rpm
最大径向力 Max.radial force	1300N	输出转速50rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 50rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	1100N	输出转速50rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 50rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	92%	使用温度 Operating temp	-25°~ +90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	5.1Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash		精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key(A)GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	86步进		
电机安装尺寸 Motor dimensions	φ14*35/φ73*2/4-φ5.5-69.6*69.6		

标准轴 Standard output shaft								70	75.0
								50	105.0
								40	98.0
								35	105.0
								28	98.0
								25	105.0
								20	98.0
								16	98.0
								12	98.0
						OPZF090雙級尺寸圖		OPZF090-L2-() -S2-P2	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	图号:		AOPTE	
设计			标准化			数量	重量	比例	奥 普 特
审核								1:1	
工艺			批准						