


客户名称:



技术参数 technical parameter

额定输出转矩 Nominal torque	—Nm	最大输出转矩 Max.output torque	—Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max.input speed	8000rpm
最大径向力 Max.radial force	500N	输出转速50rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 50rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	390N	输出转速50rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 50rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	92%	使用温度 Operating temp	-25°~ +90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	2.3Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash		精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key ( A )GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	400W		
电机安装尺寸 Motor dimensions	ø14*30/ø50*3/4-ø4.5-ø70		

标准轴 Standard output shaft				70	22.5
				50	31.5
			40	29.5	
			35	31.5	
			28	29.5	
			25	31.5	
			20	29.5	
			16	29.5	
			12	28.0	
			减速比(可选择)	额定转矩(Nm)	
OPZF060雙級尺寸圖				OPZF060-L2-()-S2-P2	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		
图号:			数量	重量	比例
					1:1